



SCHEDA TECNICA

E12

Metel UNKE12

SPECIFICHE TECNICHE

Range: 0,0 -100,0% RH, -20,0 ° C - 60,0 ° C (-4,0 ° F-140,0 ° F)

Risoluzione: 0.1% RH, 0,1°C / 0,1 ° F

Dual Display temperatura e umidità.

Bluetooth 4.0

MAX / MIN

HOLD e retroilluminazione

Misura temperatura del bulbo secco, temperatura del bulbo umido

Temperatura del punto di rugiada

Spegnimento automatico (funzione disattivabile)

FUNZIONI	GAMMA	RISOLUZIONE	PRECISIONE
Umidità	0 -100%	RH 0,1 % RH	±3,5% RH (20 -80%) ± 5% RH (0 - 20 e 80 - 100%)
Temperatura bulbo secco	-20 - 60 °C -4 -140 °F	0,1 °C/°F	± 0,5°C / 0.9°F (0- 40°C) ± 1°C /1.8°F (-20- 0 e 40-60°C)
Temperatura bulbo umido	0 - 60 °C 32 -140 °F	0,1°C/°F	± 0,5°C / 0,9 °F (0-40°C) ± 1°C / 1.8°F (40- 60 ° C)
Temperatura rugiada	-20 -60 °C -4 - 140 °F	0,1 °C/°F	± 0,5 ° C / 0,9 ° F (0- 40 ° C) ± 1°C /1.8 °F (-20- 0 e 40 - 60 ° C)

DATI COSTRUTTIVI

Display: Doppio display digitale LCD retroilluminato

Tipo Sensore: Umidità: Accurato sensore capacitivo

Temperatura: termistore

Condizioni Operative: 0 - 50 °0 (32 - 122 °F) <80% RH senza condensa

Condizioni di stoccaggio: -40 - 85 ° C (-40 -185 ° F) <99% RH senza condensa

Potenza: Una batteria standard da 9V

Dimensione: 204 (L) X 54 (L) X 36 (H) mm

Peso: 172g