

SCHEDA TECNICA

E300

Metel UNKE300



Misura la luce da luminari visibili dotati di LED a luce bianca, fluorescente, ioduri metallici, sodio ad alta pressione e fonti ad incandescenza.

Campi di applicazione: magazzini, fabbriche, edifici, uffici, ristoranti, scuole, biblioteche, ospedali, camere fotografiche, ambienti video, parcheggi, musei, gallerie d'arte, stadi, sicurezza degli edifici.

CARATTERISTICHE

- Indicazione di sovraccarico: schermo LCD mostrerà "OL" nell'angolo in alto a sinistra.
- Indicazione di batteria scarica " ".
- Frequenza di campionamento: 2,5 volte al secondo per display digitale.
- risposta spettrale vicino ai CIE luminosa efficienza spettrale.
- Coseno angolare corretto.
- Secondo JIS C1609: il 1993 e il 5519 CNS generale, una classe Specifiche.
- Misurare sorgente di luce: luce bianca a LED e tutta la luce visibile
- Misurando le intensità di illuminazione in Lux o fotocandele.
- Data hold.
- Massimo/ Medio/ Minimo Hold.
- Regolazione dello zero.
- Spegnimento automatico e funzione di disabilitazione.
- Auto Range.

SPECIFICHE

Display	4000 conteggio, visualizzazione massimo 3999		
Sensore	fotodiodo al silicio con filtro		
Campo di misura	40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux		
	40, 400, 4000, 40000 piedi candele		
Precisione	±3% (calibrato con una lampadina tradizionale ad incandescenza 2856 °K e correttivo giorno, mentre LED Spettro luce)		
6%	altra sorgente di luce visibile		
deviazione angolare da caratteristiche coseno	30 °	±2%	
	60 °	±6%	
	80 °	±25%	
Alimentazione elettrica	1.5V AAA * 3 batteria alcalina		
Dimensioni	162 (L) * 63 (W) * 28 (H)		
Peso	circa 250g		
Accessori	manuale utente		
Lunghezza di strizzare per fotosensore:	Approssimativamente. 1.5M		

